

Industrial Level UV Flatbed Printer

爱普生系列

工业级UV平板打印机

平面圆柱一体

白色和光油
White & Varnish

2/3喷头
2/3 Printheads

可变墨滴
Variable Dot

4/5/6色
4/5/6-Color




● 特点 Features



爱普生官方i3200-U 喷头

Epson Official i3200-U Printhead


采用爱普生PrecisionCore技术, 正品i3200-U 喷头, 是保证高精度、高速度、稳定耐用、高品质打印的优选。



创新设计, 速度提升

Innovative Design, Speed Up


X方向从60cm升级为90cm, 大大的减少了每个画面打印的pass数, 显著提高同一精度下的打印速度, 相比其它同类机型速度可提高10%。



内嵌旋转装置

Built In Rotary Device

打印机标配内置旋转打印装置, 适用于各类圆柱体打印, 较外置装置更稳定。



自动测高功能

Automatic Media Height Detecting System

配备自动测高功能, 自动识别材料高度, 减少人工测量时间, 提高打印效率。



高精度氧化处理吸风平台

Oxidation treated high precision platform

拥有无法比拟的平整性, 承重性、耐酸碱性, 保障长久使用下平整度不丢失, 精准度更高、耐用性更强。



● 参数 Specification

型号	Model No.	FB-0906S
喷头	Printhead	2/3 爱普生 i3200-U
精度	Resolution	2400 dpi
耗材 Media	厚度 Thickness	12 cm Max
	尺寸 Size	900 × 600 毫米
	种类 Types	玻璃, 亚克力, 陶瓷, 金属, 纸, 木板, 皮革, PVC, PP, PE, PTFE等
速度 Speed	模式 Mode	2 喷头, 彩+白
	草图 Draft	30 平米/小时
	标准 Production	23 平米/小时
墨水 Ink	精细 Quality	15 平米/小时
	墨水 Type	UV墨水
	颜色 Color	CMYK / CMYK+W / CMYK+W+V
	墨瓶 Capacity	500 毫升
	干燥 Dry System	UV光固化系统
系统	PC Operation System	Windows 7, Windows XP, Windows 10
环境	Environment	温度: 20-28°C, 湿度: 40%-60%
软件	Rip Software	蒙泰 (标配) / Photoprint (选配)
图片格式	Image Format	TIFF, JPEG, EPS, PDF...
电源	Power	Max 3.6KW, AC 50/60Hz, 220V(±10%)>12A
尺寸 Size	机器 Machine	L2200 × W1250 × H1400 mm
	包装 Packing	L2440 × W1450 × H1070 mm
重量 Weight	机器 Machine	280 KG
	包装 Packing	400 KG

以上参数可能随机器版本改变, 请以厂家最新数据为准。Specifications are subject to change without notice.