


## ● 特点 Features



### 5M超宽幅面

5M Ultra Large Format

5M超宽高端满幅画面直接打印, 实现画面无拼接, 更具竞争力, 全框架机身结构, 精密制造, 高端稳固大气中国红外观, 中国红, 生意红。



### 爱普生i3200-U/理光G6可选

Different Printhead Available

爱普生工业级i3200-U喷头, 精度2400DPI、3.6PL最小墨滴、3200个喷孔。理光工业级G6喷头, 精度1200DPI、5pl最小墨滴, 1280个喷孔。



### 负压供墨系统

Negative Pressure System

高级的负压供墨系统, 供墨稳定流畅, 同时让维护与使用更加方便简单, 维护成本也更低。



### 胶辊传送系统

Rubber Roller Transfer System

高等级胶辊传送系统, 传送稳而精, 不会损伤打印材料, 实现5M超宽画面高强度连续打印。



### 磁悬浮传动与金属磁栅定位系统

Magnetic Grating Positioning System

更快速度、更精准定位, 高强度连续打印更稳定, 是5M卷材打印机高效生产力的得力保证。



## ● 参数 Specification

型号	Model No.	UR-5000S	
喷头	Printing Head	4/6/8 爱普生 i3200-U / 理光G6喷头 (可选)	
精度	Resolution	2400 dpi MAX	
Media 耗材	宽度	Width	5米
	种类	Type	帆布、皮革、PET膜、反光膜、天花板软膜及其他柔性材料等 Canvas, Leather, PET Film, Soft Ceiling Film & More Flexible Material Etc.
	传动	Transmission	胶辊传送系统
Ink 墨水	类型	Type	UV 墨水
	颜色	Color	CMYK / CMYK+W / CMYK+W+V
	固化	Curing	水冷UV-LED灯
Speed 速度	模式	Color Mode	CMYK
	草图	Draft	84 平米/小时 (i3200-U 4头) / 120 平米/小时 (i3200-U 8头)
	标准	Production	42 平米/小时 (i3200-U 4头) / 60 平米/小时 (i3200-U 8头)
	精细	Quality	21 平米/小时 (i3200-U 4头) / 30 平米/小时 (i3200-U 8头)
供墨	Ink Supply System	2套独立的负压系统	
清洗	Cleaning	自动清洗、闪喷、封喷头	
收放布	Feed & TakeUp	自动收放布	
软件	Rip Software	Photoprint	
接口	Connector	USB 3.0	
电源	Power	AC 380V, 7000W	
尺寸&重量	Machine & Packing	L7755 × W1400 × H2100cm / 5000KG	

以上参数可能随机器版本改变, 请以厂家最新数据为准。Specifications are subject to change without notice.

UV Roll to Roll Printer

# 5M磁悬浮UV卷材打印机

— UR-5000S —

4/6/8 爱普生 i3200-U

120m<sup>2</sup>/h 高速打印

金属磁栅

磁悬浮电机

