



lift platform UV Flatbed Printer

升降平台 UV平板打印机

- 支持10mm / 15mm高落差打印
- 理光G5/G6 / 爱普生i3200U / i1600U可选
- 打印尺寸:90×60cm / 打印高度:49cm (最高)
- 磁悬浮直线电机 负压供墨系统 四轴联动升降



● 特点 Features



理光G5/G6 / 爱普生i3200U可选

Ricoh G5/G6 / Epson i3200U Optional

爱普生工业级i3200U喷头,精度2400DPI、3.6PL最小墨滴、3200个喷孔。理光工业级G6喷头,精度1200DPI、5pl最小墨滴,1280个喷孔。



磁悬浮直线电机

Magnetic Levitation Linear Motor

直线电机加金属光栅组合,实现了更高的精准度,稳定性与长使用寿命。



小车头防撞

Anti-collision Function

当平台出现异物或者打印材料翘起阻挡小车移动,设备会自动暂停并支持断点续打避免额外的材料浪费。



1200Dpi视觉定位

visual positioning system

1200dpi高精度扫描相机,定位精准误差小,异形或不规则产品随意摆放,自动定位,操作省时,打印高效。



高精度四轴联动升降

Ultra-Precision Quad-Axis Coordinated Lifting Platform

确保高精度高稳定性打印的同时,最高可支持50cm介质厚度。



● 参数 Specification

型号	Model No.	FB-0906Max
喷头	Printhead	3-6 理光G5/G6 喷头 /2-6 爱普生 i3200U (选配)
精度	Resolution	1200 dpi Max / 2400dpi
耗材 Media	厚度 Thickness	49 cm Max
	尺寸 Size	900 × 600 mm
	种类 Types	行李箱、电器柜、电脑机箱、成品酒盒、茶叶盒、瓦楞纸盒、木箱等等
打印材质	texture	金属、塑料、木材、陶瓷、皮革、ABS、PVC、PET、PC、纸张
速度 Speed	草图 Draft	12 m ² /h (高羽化)
	标准 Production	10 m ² /h (高羽化)
	高喷 High-drop	2-4 m ² /h (高落差)
墨水 Ink	墨水 Type	UV墨水
	颜色 Color	CMYK/LcLm+W+V/+处理液
	墨瓶 Capacity	500 毫升
	干燥 Dry System	水冷UV-Led灯固化
系统	PC Operation System	Windows 7, Windows XP, Windows 10
环境	Environment	温度: 20-28°C, 湿度: 40%-60%
软件	Rip Software	蒙泰 (标配) / Photoprint (选配)
图片格式	Image Format	TIFF, JPEG, EPS, PDF...
电源	Power	AC 50/60Hz, 220V(±10%)>12A, 1800W
尺寸 Size	机器 Machine	L2150 × W1360 × H900 mm
	包装 Packing	L2260 × W1470 × H1110 mm
重量 Weight	机器 Machine	250 KG
	包装 Packing	350 KG

以上参数可能随机器版本改变,请以厂家最新数据为准。Specifications are subject to change without notice.